



- Schliesser 1-polig
single pole normally open
- Schaltbetaetigungskraft
actuating force $\leq 3.2\text{ N}$
- Rueckschaltkraft
release force $\geq 1.0\text{ N}$
- Differenzweg
movement differential $\leq 0.2\text{ mm}$
- IP Schutzklasse nach EN 60529
protection class acc to EN 60529 IP 67
- G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Auf Verpackung on box: G

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10480133	Index a
	PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radial RADIUS	Original Din A4		Masstab SCALE 2:1 30mm				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	↙ ↘		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5			SCHNAPPSCHALTER			
							CAD: NX V6.0		Snap action switch			
a	101720	06.04.16	BRC			gez./DRAWN BY 30.08.13 BRC						
	85869	04.11.13	BRC			gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						