Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 19 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: braun, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
GTIN	4 055626 665740
GTIN	4055626665740
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,560 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,560 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	7
Nennquerschnitt	1,5 mm²
Nennquerschnitt Einspeisung	4 mm²
Farbe	braun
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Technische Daten

Allgemein

Benennung	Etage 1
Belastungsstrom maximal	32 A
Summenstrom maximal	32 A
Nennstrom I_N	17,5 A
Nennspannung U_N	450 V
Benennung	Etage 1 außen 1
Belastungsstrom maximal	57 A
Nennstrom I_N	41 A
Offene Seitenwand	Nein

Maße

Breite	19 mm
Länge	21,6 mm
Höhe	17,7 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	8 mm ... 10 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG min	26
Leiterquerschnitt AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	26
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	1,5 mm²
Lehrdorn	A3
Anschluss	Einspeiseetage
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	10 mm ... 12 mm
Anschluss gemäß Norm	IEC 60998-2-2
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	4 mm²

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max:	4 mm²

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60998-2-2
	IEC 60998-2-2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / CSA / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C
Nennspannung UN	300 V	150 V
Nennstrom IN	30 A	30 A

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Approbationen

	B	C
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	C
Nennspannung UN	300 V	150 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	C
Nennspannung UN	300 V	150 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-61977

Nennspannung UN	450 V
Nennstrom IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	4

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40047798

Nennspannung UN	450 V
Nennstrom IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

cULus Recognized	

Zubehör

Zubehör

Isolierhülse

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Zubehör

Isolierhülse - ISH 1,5/0,2 - 3206131

Isolierhülse, Farbe: weiß

Isolierhülse - ISH 1,5/0,5 - 3031034

Isolierhülse, Farbe: grau

Klemmenmarker beschriftet

Beschriftungsfolie für Zackband - SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

Beschriftungsfolie für Zackband, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 4,15 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

---

Kennzeichnungskarte - SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986

Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 2,8 mm

---

Kennzeichnungskarte - SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989

Kennzeichnungskarte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

---

Klemmenmarker unbeschriftet

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Zubehör

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX3,8)R - 0801837

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 3,8 mm

---

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (104X3,8)R - 0801833

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm

---

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (104X3,8)R - 0801833

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm

---

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (104X2,8)R - 0801832

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 2,8 mm

---

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX3,8)R - 0801837

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 3,8 mm

---

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Zubehör

Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX2,8)R - 0801836

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 2,8 mm

---

Marker für Klemmen - US-TML (104X3,8) - 0830768

Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm

---

Marker für Klemmen - US-TML (104X2,8) - 0830767

Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 2,8 mm

---

Kennzeichnungskarte - SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 3,8 mm

---

Kennzeichnungskarte - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 210 mm, Schriftfeldgröße: 186 x 2,8 mm

---

Montagematerial

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Zubehör

Flansch - PTFIX 1,5-F - 1049503

Flansch, mit Anschraubfixierung, Breite: 7,7 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

---

Tragschienenadapter - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Tragschienenadapter, Breite: 8 mm

Tragschienenadapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 21,6 mm, Höhe: 11 mm

---

Auflagebock - PTFIX 1,5-NS35AD - 1049498

Auflagebock, Breite: 8 mm

Montageadapter - PTFIX 1,5-RZF - 1050613

Adapter zur Direktmontage

Prüfstecker

Verteilerblock - PTFIX 4/6X1,5 BN - 1047469

Zubehör

Zubehör - MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800

Zubehör

Steckbrücke

Steckbrücke - FBS 2-4 - 3030116

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Steckbrücke - FBS 2-4 BU - 3030117

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

Steckbrücke - FBS 2-4 GY - 3030118

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com