

M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 40 626 2886 005
Beschreibung	M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 0.5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21406262886005

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 X-Kodierung Stift gewinkelt
Steckverbinder 2	M12 X-Kodierung Stift gewinkelt
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	8
Kodierung	X-Kodierung
Verriegelungsart	PushPull

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V AC 60 V DC
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +80 °C bewegt -40 ... +80 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser	6,7 mm ± 0,3 mm
Minimaler Biegeradius	5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen) 10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118
--------	--------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolitarifnummer	85444290
GTIN	5713140491809
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
UNSPSC 24.0	26121600