

Han F+B screw-in housing straight-M32



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 503 0102
Beschreibung	Han F+B screw-in housing straight-M32
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09155030102

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	Han® F+B
Gehäuseart	Einschraubgehäuse
Gehäusebeschreibung	gerade

Ausführung

Baugröße	3 A
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x M32
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie

Hinweise

Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdruckkanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden.

Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP67 im verriegelten Zustand IP6K9K nach ISO 20653



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polypropylen
Rauheit der Oberfläche	≤0,8 µm
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtung	EPDM Silikon
Farbe Dichtung	blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
EG1935/2004	konform

Normen und Zulassungen

Zulassungen	CE Ecolab Topactive 200 Ecolab Topactive 500 Ecolab Topax 66 Ecolab Topactive OKTO Ecolab Topax 990 FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 177.2600
-------------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	16,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140183285
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466