

Han 16B-gg-R



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 30 016 4441
Especificação	Han 16B-gg-R
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09300164441

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han [®] B
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	Entrada de cabo flat
Tipo	Construção Alta

Versão

Tamanho	16 B
Versão	Entrada superior
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases padrão para conectores industriais

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Ciclos de conexão	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	RAL 7037 (cinza-poeira)
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	CE DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	300 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140046412
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466