

## RJ45 Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 45 725 1533                                                                |
| Beschreibung       | RJ45 Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09457251533">https://harting.com/09457251533</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                     |
| Baureihe         | RJ45                                  |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                     |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert             |
| Steckverbinder 1 | Han <sup>®</sup> 3 A Hybrid<br>Metall |
| Steckverbinder 2 | Han <sup>®</sup> 3 A Hybrid<br>Metall |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)                    |

### Ausführung

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Kabellänge       | 1,5 m                                    |
| Anzahl der Adern | 12                                       |
| Adernaufbau      | 4x 2x AWG 26/7<br>4x 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Technische Kennwerte

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz                                   |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s<br>1 Gbit/s<br>2,5 Gbit/s<br>5 Gbit/s |
| Grenztemperatur           | -10 ... +70 °C                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel                  | PUR (Polyurethan)                                                 |
| Farbe Kabel                      | schwarz                                                           |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                              |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei   |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                              |
| China RoHS                       | 50                                                                |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                                |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                    |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 458 g                                                     |
| Ursprungsland               | Rumänien                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140249936                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |