



**Aufschrift**

(M)  
 1050 μ  
 2(0.5)/250~  
 25E3 T100   
 2A 125-250V AC  
 R18 

Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig**



Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.70 N  
 Rückschaltkraft ≥ 0.20 N  
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum  
 der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach  
 DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉	≡	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1050.0105	Index
	PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN	Maßstab SCALE						
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			0-6	± 0.1	± 0.2	A4	2:1	0	10	20	30 mm	
			>6-15	± 0.15	± 0.3							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	0-6		± 0.1	± 0.2			
						>6-15		± 0.15	± 0.3			
						>15-30		± 0.2	± 0.5			
						>30-70		± 0.3	± 10%			
>70-120		± 0.4				CAD Medusa		Z	Schnappschalter			
>120-200		± 0.8				gez./DRAWN BY 28.06.99 gue		gepr./CHECKED BY		MARQUARDT		
			38135		12.09.03	Ersatz für/REPLACEMENT OF		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				