

35.1057

„AMBIENTE“ FUNKWETTERSTATION

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 25 m), Temperaturtendenz, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datumsanzeige, Alarm und Snooze-Funktion, Mondphasen- und Gezeitenanzeige, einstellbarer Temperaturalarm für außen, Hintergrundbeleuchtung, Messbereich Temperatur außen -50...+70°C, innen 0...+50°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 30...90%, zum Stellen oder Hängen, Zubehör: Temperatur-Außensender mit optionalem Sensorkabel, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AA Sender 149 x 132 x 28 mm, 390 g, EK-EL

„AMBIENTE“ WIRELESS WEATHER STATION

transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 25 m), temperature tendency, indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, radio controlled clock with date, alarm and snooze function, indication of moon phase and tides, adjustable outdoor temperature alarm, backlight, measuring range outdoor -50...+70°C, indoor 0...+50°C, reversible °C/°F, humidity 30...90%, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter with optional cable sensor, batteries 2 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AA transmitter

«AMBIENTE» STATION METEO RADIO PILOTEE

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 25 m), tendance de la température, indication de la température et de l'humidité intérieure, fonction max.-min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio pilotée avec date, alarme et fonction snooze, indication de la phase de lune et marées, alarme à une température ajustable, éclairage de fond, plage de mesure extérieure -50...+70°C, intérieur 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 30...90%, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température avec câble du senseur optionnel, batteries 2 x 1,5 V AA pour la station et 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur



NEU

NEU

35.1043

FUNKWETTERSTATION

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 25 m), Temperaturtendenz, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Luftdruck in Hektopascal mit Speicher für die letzten 12 Std., grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs, Funkuhr mit Datumsanzeige, Alarm und Snooze-Funktion, Mondphasen- und Gezeitenanzeige, einstellbarer Temperaturalarm für außen, Hintergrundbeleuchtung, Messbereich Temperatur außen -50...+70°C, innen 0...+50°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 30...90%, zum Stellen oder Hängen, Zubehör: Temperatur-Außensender mit optionalem Sensorkabel, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AA Sender 95 x 190 x 31 mm, 75 x 113 x 25 mm, 450 g, EK-EL

WIRELESS WEATHER STATION

transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 25 m), temperature tendency, indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, atmospheric pressure in Hecto-Pascal with memory for the last 12 hours, bar graph indication, radio controlled clock with date, alarm and snooze function, indication of moon phase and tides, adjustable outdoor temperature alarm, backlight, measuring range outdoor -50...+70°C, indoor 0...+50°C, reversible °C/°F, humidity 30...90%, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter with optional cable sensor, batteries 2 x 1.5 V AA display station, 2 x 1.5 V AA transmitter

STATION METEO RADIO PILOTEE

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 25 m), tendance de la température, indication de la température et de l'humidité intérieure, fonction max.-min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique en Hecto Pascal avec historique des dernières 12 heures, indication graphique, horloge radio pilotée avec date, alarme et fonction snooze, indication de la phase de lune et marées, alarme à une température ajustable, éclairage de fond, plage de mesure extérieure -50...+70°C, intérieur 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 30...90%, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température avec câble du senseur optionnel, batteries 2 x 1,5 V AA pour la station et 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur

