

Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 331 1115
Beschreibung	Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
HARTING eCatalogue	https://harting.com/10403311115

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe	Han® HPR TrainPowerLine
Komponente	Steckverbinder-Sets
Beschreibung	mit Kabelverschraubung

Ausführung

Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	1
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	185 mm²
Bemessungsstrom	800 A
Bemessungsspannung	5.100 V DC 3.000 V AC

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
-------------------	--



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50124-1
	EN 50467
	IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
	UIC 550
	UIC 552

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.777,6 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140190078
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408