

Han 24B-HSM1/CP-HC-for DL-Pg29



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Número de parte	09 30 024 0221
Especificaciones	Han 24B-HSM1/CP-HC-for DL-Pg29
Catálogo electrónico HARTING	https://harting.com/09300240221

Identificación

Categoría	Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases	Han [®] B
Tipo de carcasa/base	Base montaje superficial
Descripción de carcasa/base	Con tapa termoplástica
Tipo	Perfil alto

Versión

Tamaño	24 B
Versión	Entrada lateral
número de entradas de cable	1
Entrada de cable	1x Pg 29
Tipo de bloqueo	Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
Campo de aplicación	Carcasas/Bases estándar para conectores industriales

Características técnicas

Nota sobre la temperatura de limitación	Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión	≥500
Grado de protección según IEC 60529	IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
 Since 1945

Propiedades del material

Material (carcasa/base)	Fundición de aluminio
Superficie (carcasa/base)	Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)	RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta)	NBR
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la Proposición California 65	Sí
Sustancias de la Proposición California 65	Níquel Naftalina
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Especificaciones y homologaciones

Certificaciones	CE DNV GL
-----------------	--------------

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	400 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85389099
GTIN	5713140046610
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466