



KBPC1500F ... KBPC1516F, KBPC1500W ... KBPC1516W

Silicon-Bridge-Rectifiers Silizium-Brückengleichrichter

Version 2006-04-20



Nominal current Nennstrom	15 A
Alternating input voltage Eingangswchelspannung	35...1000 V
Metal case Metallgehäuse	Index "M"
Plastic case with alu bottom Plastikgehäuse mit Alu-Boden	Index "P"
Dimensions Abmessungen	28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]
Weight approx. Gewicht ca.	"M" – 23 g "P" – 17 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings

Grenzwerte



Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspersspannung V_{RRM} [V] ¹⁾
KBPC1500F/W	35	50
KBPC1501F/W	70	100
KBPC1502F/W	140	200
KBPC1504F/W	280	400
KBPC1506F/W	420	600
KBPC1508F/W	560	800
KBPC1510F/W	700	1000
KBPC1512F/W	800	1200
KBPC1514F/W	900	1400
KBPC1516F/W	1000	1600

1 Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	$60 \text{ A}^1)$
Peak forward surge current 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	180/200 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	166 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+150°C

Characteristics
Kennwerte

Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	R-load	I_{FAV}	15 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	C-load	I_{FAV}	12 A
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 7.5 \text{ A}$	V_F	$< 1.2 \text{ V}^2)$
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse		$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 25 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			V_{ISO}	$> 2500 \text{ V}$
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment			R_{thC}	$< 3.0 \text{ K/W}$
		10-32 UNF M5		$18 \pm 10\% \text{ lb.in.}$ $2 \pm 10\% \text{ Nm}$



1 Valid, if the temperature of the case is kept to $T_C = 120^\circ\text{C}$ – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf $T_C = 120^\circ\text{C}$ gehalten wird
2 Valid for one branch – Gültig für einen Brückenweig