

## Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 50 A20 0270 050                                                                  |
| Beschreibung       | Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 5m                                                  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/3350A200270050">https://harting.com/3350A200270050</a> |

### Bezeichnung

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Kategorie       | Systemverkabelung        |
| Baureihe        | Han E <sup>®</sup>       |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> B       |
| Komponente      | Kabelkonfektionen        |
| Beschreibung    | einseitig konfektioniert |

### Ausführung

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge    | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baugröße      | 6 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontaktanzahl | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PE-Kontakt    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hinweise      | <p>Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.</p> <p>Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.</p> <p>Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).</p> |

### Materialeigenschaften

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS                    | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS              | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei<br>Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                                |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                              |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                       |
| Ursprungsland               | Rumänien                                |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                |
| GTIN                        | 5713140333871                           |
| eCl@ss                      | 27060327 Konfektionierte Energieleitung |
| UNSPSC 24.0                 | 43211600                                |