



Anspritzgrat, Verzug, Fließlinien, Einschlüsse bedingt möglich

injection burr, distortion, flowlines, inclusions limited possible

Ohne UV-Stabilisator, Kältebruch ab -44° C

without UV-stabilizer, cold break below -44° C

Schutzart IP 64 nach DIN EN 61058-1
protection class IP 64 acc. to DIN EN 61058-1

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 203731011	Index b
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADIUS	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1	KAPPE		
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2	±		30mm	cap		
				>6-15 ± 0.4	±			CAD: NX V6.0		
				>15-30 ± 0.4	±			gez./DRAWN BY 24.08.06 HHE		
				>30-70 ±	±			gepr./CHECKED BY		
				>70-120 ±	±			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V05088131		
				>120-200 ±	±			MARQUARDT		
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					