



Pushing Performance  
Since 1945

# 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 5,0m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 960 0598 050                                                                  |
| Beschreibung       | 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 5,0m                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21349600598050">https://harting.com/21349600598050</a> |

## Bezeichnung

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung        |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder 7/8"  |
| Komponente       | Kabelkonfektionen        |
| Beschreibung     | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | 7/8"<br>Stift gerade     |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)       |

## Ausführung

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kabellänge                        | 5 m                    |
| Anzahl der Adern                  | 5                      |
| Adernaufbau                       | 5x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktanzahl                     | 5                      |
| Anzahl Powerkontakte              | 4                      |
| Anzahl Spezialkontakte            | 1                      |
| Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt             |

## Materialeigenschaften

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan)                                               |
| Farbe Kabel     | schwarz                                                         |
| RoHS            | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen  | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status      | konform mit Ausnahme                                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Nettogewicht                | 595 g                                                     |
| Ursprungsland               | Tschechien                                                |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140146013                                             |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 26121600                                                  |