

Han 24 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 B50 0273 010
Beschreibung	Han 24 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/3350B500273010

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han E [®]
Gehäusebaureihe	Han [®] B
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert

Ausführung

Kabellänge	1 m
Baugröße	24 B
Kontaktanzahl	24
PE-Kontakt	ja
Hinweise	Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140334397
eCl@ss	27060327 Konfektionierte Energieleitung
UNSPSC 24.0	43211600