

## M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 840 0C79 005                                                                  |
| Beschreibung       | M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21348400C79005">https://harting.com/21348400C79005</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung               |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M12          |
| Komponente       | Kabelkonfektionen               |
| Beschreibung     | einseitig konfektioniert        |
| Steckverbinder 1 | M12 A-Kodierung<br>Stift gerade |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)              |

### Ausführung

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Kabellänge       | 0,5 m                    |
| Anzahl der Adern | 12                       |
| Adernaufbau      | 12x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Kodierung        | A-Kodierung              |

### Materialeigenschaften

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel         | PVC                                                             |
| Farbe Kabel             | grau                                                            |
| RoHS                    | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen          | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status              | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS              | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten                                                 |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Normen und Zulassungen

|             |    |
|-------------|----|
| Zulassungen | CE |
|-------------|----|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                             |
| Nettogewicht                | 40 g                                          |
| Ursprungsland               | Deutschland                                   |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                        | 5713140142091                                 |
| eCl@ss                      | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |
| ETIM                        | EC001855                                      |
| UNSPSC 24.0                 | 26121604                                      |