






Accessori Accessories

Poli: Poles:
Posizione conduttore: Wire position:
Corrente nominale: Rated current:
Tensione nominale: Rated voltage:

Conduttore connettibile: Wire section:

Tensione di prova: Test voltage:
Coppia di serraggio consigliata: Recommended tightening torque:
Lunghezza di spellatura: Stripping length:
Temperatura di esercizio continua: Working temperature:

Omologazioni / Approvals:			
	IMQ	EN60998	
	VDE	EN60998	
	cUL	UL1059 C22-2 N°158	

Corpo isolante: Housing:
Vite: Screw:
Morsetto: Clamp:
Terminale: Terminal:

Colori: Colours:
Come ordinare: How to order:

OT-PV-5,08




Otturatore ad innesto Insertable keying cap	
-	-
-	-
-	-


--	--	--

-
-
-
125°C

A	V	mm ²	AWG	Nm	Lb-in	File
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

PA - UL 94 V0	
-	-
-	-
-	-

	Colore Colour	
Serie Series	(*)	
OT-PV-5,08	- *	
* Codice personalizzazione - Definizione a cura di euroclamp Custom code - Definition made by euroclamp		



APPLICAZIONE: Connettori estraibili
APPLICATIONS: Plug-in connectors