

## Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 1m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 50 100 0203 010                                                                  |
| Beschreibung       | Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 1m                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33501000203010">https://harting.com/33501000203010</a> |

### Bezeichnung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung        |
| Baureihe          | Han® 1A                  |
| Komponente        | Kabelkonfektionen        |
| Beschreibung      | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1  | Han® 1A Stift            |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)       |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig              |

### Ausführung

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge       | 1 m                                                                                                                        |
| Anzahl der Adern | 6                                                                                                                          |
| Adernaufbau      | 6x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Kontaktanzahl    | 5                                                                                                                          |
| PE-Kontakt       | ja                                                                                                                         |
| Verriegelungsart | Längsbügel                                                                                                                 |
| Hinweise         | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.<br>Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. |

### Technische Kennwerte

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 10 A                                             |
| Bemessungsspannung             | 400 V                                            |
| Bemessungsspannung Leiter-Erde | 300 V                                            |
| Grenztemperatur                | -30 ... +80 °C unbewegt<br>-15 ... +80 °C bewegt |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Steckzyklen              | ≥100   |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65   |
| Kabeldurchmesser         | 9,2 mm |

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel                  | PVC                                                             |
| Farbe Kabel                      | grau                                                            |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|--------|---------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                             |
| Nettogewicht                | 190 g                                         |
| Ursprungsland               | Rumänien                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                        | 5713140237377                                 |
| eCl@ss                      | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |
| ETIM                        | EC001855                                      |
| UNSPSC 24.0                 | 26121604                                      |