

## Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 40 040 0202 030                                                                  |
| Beschreibung       | Han 1A OM 3+PE +latch m/ - PVC 3m                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/33400400202030">https://harting.com/33400400202030</a> |

### Bezeichnung

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung                      |
| Baureihe          | Han <sup>®</sup> 1A                    |
| Komponente        | Kabelkonfektionen                      |
| Beschreibung      | einseitig konfektioniert               |
| Steckverbinder 1  | Han <sup>®</sup> 1A Stift<br>umspritzt |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)                     |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig                            |

### Ausführung

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge       | 3 m                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der Adern | 4                                                                                                                                                                               |
| Adernaufbau      | 4x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |
| Kontaktanzahl    | 3                                                                                                                                                                               |
| PE-Kontakt       | ja                                                                                                                                                                              |
| Verriegelungsart | Rastverriegelung                                                                                                                                                                |
| Hinweise         | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.<br>Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.<br>IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position |

### Technische Kennwerte

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom                | 16 A  |
| Bemessungsspannung             | 400 V |
| Bemessungsspannung Leiter-Erde | 300 V |

## Technische Kennwerte

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +80 °C unbewegt<br>-15 ... +80 °C bewegt                                       |
| Steckzyklen              | ≥100                                                                                   |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 im gesteckten Zustand<br>IP66 im gesteckten Zustand<br>IP67 im gesteckten Zustand |
| Kabeldurchmesser         | 9,2 mm                                                                                 |

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel                  | PVC                                                             |
| Farbe Kabel                      | grau                                                            |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|--------|---------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße                 | 2                                             |
| Nettogewicht                  | 500 g                                         |
| Ursprungsland                 | Rumänien                                      |
| europäische Zolldarifennummer | 85444290                                      |
| GTIN                          | 5713140237063                                 |
| eCl@ss                        | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |
| ETIM                          | EC001855                                      |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

26121604

---