

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

1	2	3	4
---	---	---	---

Dimensions: 9.5 ± 0.1, 5.8⁺¹₀, 2.25 ± 0.05, 3.8, 0.5, 2.75 ± 0.2, 4.95 ± 0.2, 2.5, 7.5 ± 0.2, 7.5 ± 0.2, 19.4^{+0.3}_{-0.1}, 3.4 ± 0.2, 3.1, 6.8, 7.6, 11.1 ± 1.5, 15, 2.5, 2.5, 1.22, 6.4^{+0.2}_{-0.1}

Positions: zul. Endstellung total travel position allowed, Schaltpunkt operating position, Ruhstellung free position

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

Ø 1.6^{+0.1}₀, 7.5, 7.5, 1:1, Anschlussloch component hole

Aufschrift
Marking

MARQUARDT (M)
1045/48

1045 2112 C_{RU}US 15
6 (11/250 ~ 40T100 30E3
μ

Herstellungscodet:
Ort/Jahr/Monat/Tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung: An box: G

NC NO
2 4

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft
actuating force ≤ 0.9 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.1 N

Differenzweg
movement differential ≤ 1.3 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc. to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

1:1

-	---	---	1045.7102-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
General tolerances		Sheet 01	Ident. K
All dimensions are in millimetres	Shape and location ⊙ ≡ 0.1	Length 0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8	Document number 10457102
Angle ± 2 °	Edge tolerance +0.25 0 -0.25	Radii ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%	Index d
d	128229	LEK	snap action switch
c	95998	KJE	
b	84122	BCY	
a	83090	BRC	
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
		System NX V11.0	Replacement of
			MARQUARDT (M)