

65 x 45,2 mm



Spannung **600 V**
Voltage

Strom **30 A**
Current



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / <i>Compatible for:</i>	10,3 x 38 mm Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / <i>Mounting:</i>	Frontpanel-Einbau / <i>Front-panel installation</i>
Gehäuse-Material / <i>Housing-material:</i>	Schwer entflammables UL94V0 Thermoplaste / <i>Flame retarding UL 94 V0 Thermoplastic material</i>
Anschlüsse / <i>Terminals:</i>	Vernickelte / verzinnzte Kupferlegierung / <i>Nickle or tin plated copper alloy</i>
Zulässige Umgebungstemperatur / <i>Admissable ambient air temperature</i>	-20°C bis / <i>up to 85°C</i>
Kontaktwiderstand / <i>Contact resistance</i>	5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / <i>Insulation resistance between terminals</i>	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit / <i>Dielectric strength:</i>	3 kV
IP-Schutzklasse / <i>Protection class (IP-Code):</i>	IP 40
Farbe / <i>colour:</i>	Schwarz / <i>Black</i>
Verpackungsmöglichkeiten / <i>Packing options:</i>	100 St. = Industrieverpackung / <i>100 pcs. = Industrial packaging</i>

