

9075.0601

Produktnummer

Betätigungsart	direkt
Gewicht	1.200 g
Schaltfunktion	Umschalter (SPDT)
Material fester Kontakt	CuZn vergoldet
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Leiterplattenanschluss, abgewinkelt abgedichtet mit Epoxidharz
Kontaktsystem	5E4
Schaltleistung IEC	$\leq 0.4V A 28 V$
Übergangswiderstand (Neuzustand)	<math>< 50 m\Omega</math>

Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 500 MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung / Basisisolierung verstärkte Isolierung kleiner Kontaktabstand	null V null V > 500 V
Betätiger und Zusatzbetätiger	Schieber, hellgrau, PA	
Gehäusebeschreibung	Sockel: grau, PA glasfaserverstärkt, mit zusätzlichem Befestigungsbügel aus CuSn Deckel: schwarz, PA	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	vergoldet vergoldet
Kontaktmaterial	CuSn vergoldet	
Kontaktart	Schiebekontakt	
Sonstiges	NKK-Nr.: AS-22 AH Betätigungsweg 2.5 mm	
Befestigungsart	Leiterplattenmontage	

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen