



Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	14 02 010 0101 165
Beschreibung	har-flexicon TTPH-1 T32 GY 750pcs/reel
HARTING eCatalogue	https://harting.com/14020100101165

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-flexicon®
Komponente	Printklemme

Ausführung

Anschlussart	Push-In-Federkraftanschluss Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl	1
Lieferumfang	750 Stück auf Rolle

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 16
Steckkontaktreihen	1
Bemessungsstrom	9 A
Verschmutzungsgrad	3
Übertragungseigenschaften	SPE T1-B Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s
Abisolierlänge	7 mm
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz	grau
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung Federstahl
Kontaktoberfläche	Sn steckseitig Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
----------	---

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	750
Nettogewicht	1,267 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140279926
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415