




Pushing Performance
Since 1945

D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH



Artikelnummer	09 69 212 0072
Beschreibung	D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09692120072

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Komponente	Steckverbinder

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Baugröße	D-Sub 2
Kontaktanzahl	7
Anzahl Signalkontakte	5
Anzahl Spezialkontakte	2
Verriegelungsart	Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Hinweise	Kontakte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	5 A
Isolationswiderstand	> 5 x 10 ⁹ Ω
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Prüfspannung U _{eff}	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging	nein



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester) Shell: Stahl, verzinkt
Farbe Einsatz	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
----------	-----------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	6,638 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140098800
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469