



Pushing Performance
Since 1945

M12 X-cod 8-pol st/- m/- Rail PP 0.5m



Artikelnummer	21 40 600 0888 005
Beschreibung	M12 X-cod 8-pol st/- m/- Rail PP 0.5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21406000888005

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Rundsteckverbinder M12
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	M12 X-Kodierung Stift gerade
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 24/7
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	8
Kodierung	X-Kodierung
Verriegelungsart	PushPull

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V AC 60 V DC
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C bewegt -25 ... +70 °C unbewegt



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser	8,1 mm $\pm$ 0,3 mm
Minimaler Biegeradius	5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
	6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	Polyolefin Copolymer
Farbe Kabel	schwarz

Normen und Zulassungen

Normen	UN/ECE-R 118
	EN 45545

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140491748
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
UNSPSC 24.0	26121600